

Especificaciones / Specifications

Rifles de aire deportivos / Sporting air rifles

Modelo	Calibre	Peso total	Largo del cañón	Longitud total	Velocidad promedio de salida		Precisión a 10 metros	Sensibilidad del disparador	Distancia máxima de disparo	Punto de mira de fibra óptica	Mira estándar con fibra óptica	Mira micrométrica abierta con fibra óptica	Mira telescópica	Conterón de hule	Doble seguro automático	Energía de impacto
Model	Caliber	Total weight	Barrel length	Total length	Average muzzle speed		Accuracy at 10 m	Trigger pull	Max. Shooting distance	Front sight with fiber optic insert	Open rear blade sight with fiber optic insert	Micrometric open rear sight with fiber optic insert	Riflescope	Rubber butt plate	Double safety automatic system	Energy Impact
	mm	kg	cm	cm	m/s	fps	mm.,c-c	kg	m							Joules
	inches	pounds	inches	inches				pounds	yd							ft./lb.

F-5 COWBOY	4.5 .177	1.4 3.08	30 11.81	91 35.83	76 250	250	60	.45 - 1.13 1 - 2.50	—						Sencillo Single	0.77
RM-10	5.5 .22	2.7 5.95	36 14.17	90 35.43	107-137 350-450		12	.45 - 1.13 1 - 2.50	230 250	X	X			X	X	6.3
RM-100	4.5 / .177 5.5 / .22	3 / 6.61 3 / 6.61	43 / 16.93 43 / 16.93	104 / 40.94 104 / 40.94	229-244 198-213	750-800 650-700	12	.45 - 1.13 1 - 2.50	265 / 290 250 / 270	X	X			X	X	11.37 15.24
RM-200	5.5 .22	3 6.61	43 16.93	104 40.94	213-229 700-750		12	.45 - 1.13 1 - 2.50	250 270	X	X			X	X	17.49
RM-450-L RM-450-C	4.5 .177	3.1 6.83	47 18.50	108 42.52	168-183 550-600		8	Ajustable Adjustable	260 285	Estándar Standard				X	No aplica Not apply	6.4
RM-600	5.5 .22	3.5 7.71	47 18.50	115 45.28	253-290 830-950		15	.45 - 1.13 1 - 2.50	265 290	X		X		X	X	28.06
RM-800	4.5 / .177 5.5 / .22	3.6 / 7.94 3.6 / 7.94	47 / 18.50 47 / 18.50	115 / 45.28 115 / 45.28	305-320 253-290	1000-1100 830-950	15	.45 - 1.13 1 - 2.50	275 / 300 265 / 290	X		X		X	X	21.5 28.06
RM-1000	5.5 .22	3.2 7.05	43 16.93	104 40.94	198-213 650-700		15	.45 - 1.13 1 - 2.50	250 270	X		Mira Cerrada Peep Sight		X	X	15.24
RM-2000	5.5 .22	3.5 7.71	47 18.50	115 45.28	244-274 800-900		15	.45 - 1.13 1 - 2.50	265 290	X		Mira Cerrada Peep Sight		X	X	25.19
RM-2800	5.5 .22	3.6 7.94	47 18.50	115 45.28	244-274 800-900		15	.45 - 1.13 1 - 2.50	265 290	X		Mira Cerrada Peep Sight		X	X	25.19
RM-2003	4.5 / .177 5.5 / .22	3.5 / 7.71 3.5 / 7.71	47 / 18.50 47 / 18.50	115 / 45.28 115 / 45.28	305-320 244-274	1000-1100 800-900	15	.45 - 1.13 1 - 2.50	275 / 300 265 / 290	X		X		X	X	21.5 25.19
F-10 WOLF	5.5 .22	2.7 5.95	36 14.17	90 35.43	107-137 350-450		12	.45 - 1.13 1 - 2.50	230 250	X	X			X	X	6.3
F-14 FIRE FOX	4.5 / .177 5.5 / .22	3 / 6.61 3 / 6.61	43 / 16.93 43 / 16.93	104 / 40.94 104 / 40.94	229-244 198-213	750-800 650-700	12	.45 - 1.13 1 - 2.50	265 / 290 250 / 270	X	X			X	X	11.37 15.24
F-14 M BLACK BIRD	4.5 / .177 5.5 / .22	3 / 6.61 3 / 6.61	43 / 16.93 43 / 16.93	104 / 40.94 104 / 40.94	229-244 198-213	750-800 650-700	12	.45 - 1.13 1 - 2.50	265 / 290 250 / 270	X			X	X	X	11.37 15.24
F-15 TORNADO	5.5 .22	3.5 7.71	47 18.50	115 45.28	253-290 830-950		15	.45 - 1.13 1 - 2.50	265 290	X			X	X	X	28.06
F-16 PANTHER	5.5 .22	3.2 7.05	43 16.93	104 40.94	198-213 650-700		15	.45 - 1.13 1 - 2.50	250 270	X			X	X	X	15.24
F-18 TERMINATOR	5.5 .22	3.5 7.71	47 18.50	115 45.28	244-274 800-900		15	.45 - 1.13 1 - 2.50	265 290	X			X	X	X	25.19
F-22 RAPTOR	5.5 .22	3.6 7.94	47 18.50	115 45.28	244-274 800-900		15	.45 - 1.13 1 - 2.50	265 290	X			X	X	X	25.19

Rifles y pistolas de salva con diábolos o municiones / Pellets, BB'S and blank cartridges rifles and guns.

Modelo	Calibre	Peso total	Largo del cañón	Longitud total	Velocidad promedio de salida		Precisión a 10 metros	Energía de impacto
Model	Caliber	Total weight	Barrel length	Total length	Average muzzle speed		Accuracy at 10 m	Energy Impact
	mm	kg	cm	cm	m/s	fps	mm.,c-c	Ft.
	inches	pounds	inches	inches				Lb.

M-990	4.5 .177	2.4 5.29	48 18.9	93 36.61	224-259 750-850		15	12.89
M-991	4.5 .177	2.4 5.29	48 18.9	93 36.61	229-259 750-850		15	12.89
PK-62-3 Derringer	4.5 .177	.25 .55	7.5 2.95	12 4.72	244-274 800-900		50	14.67
PK-62-C	4.5 .177	.43 .95	13 5.12	22 8.66	244-274 800-900		40	14.67
PK-62-L	4.5 .177	.54 1.19	20.3 7.99	28.5 11.22	244-274 800-900		18	14.67
PK-62-10 Bunt line	4.5 .177	.74 1.63	25.5 10.04	34 13.38	244-274 800-900		16	14.67

Todos los datos de velocidad, precisión y energía de salida fueron logrados bajo condiciones controladas. Sus resultados podrán variar debido a cambios en altitud, temperatura, humedad y equipamiento.

All velocity, accuracy and muzzle energy figures were achieved under controlled conditions. Your practical results may vary due to altitude, temperature, humidity and equipment changes.

